

## 安全データシート

## 1. 製品説明及び会社情報

## 製品説明

製品名 : タッチアップスプレー 原料支給品  
テクノ91 GS60 補修用スプレー

《川上塗料株式会社支給原料》

種類 : 変性アクリル樹脂塗料  
主な用途 : 一般工業品・一般建築用、その他補修用

## 会社情報

会社名 : ロイド株式会社  
住所 : 〒152-0001 東京都目黒区中央町2丁目37番8号  
担当部門 : SDSチーム  
緊急連絡先 : 同上  
作成日・改定日 : 2021年9月8日  
TEL番号: 03-3793-3731  
FAX番号: 03-3793-6720

## 2. 【GHS分類】

・可燃性/引火性エアゾール 区1

## 絵表示



【危険有害性情報】 極めて可燃性の高いエアゾール  
高圧容器: 熱すると破裂のおそれ  
眠気及びめまいのおそれ

## 《安全対策》

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
裸火または高温の発熱体に噴霧しないこと。  
使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

## 《保管》

日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。  
水回りや湿度の高いところに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

## 3. 組成及び成分表

成分及び含有量(危険有害物質を対象)

CAS No.	成分名	スプレー含有量 Wt.%	PRTR	労安法
115-10-6	ジメチルエーテル	45 ~ 55		
108-88-3	トルエン	~ 8.7	1種 #300	
13463-67-7	酸化チタン(ルチル型)	1 ~ 10		
100-41-4	エチルベンゼン	~ 7.4	1種 #53	*
1330-20-7	キシレン	~ 6.1	1種 #80	
141-78-6	酢酸エチル	0.1 ~ 5		
110-19-0	酢酸イソブチル	0.1 ~ 5		
108-10-1	メチルイソブチルケトン	0.1 ~ 5		*
9004-70-0	ニトロセルローズ	0.1 ~ 5		
123-86-4	酢酸n-ブチル	1 ~ 10		
67-56-1	メタノール	0.1 ~ 5		
108-94-1	シクロヘキサノン	~ <0.5		
7631-86-9	二酸化ケイ素	~ <0.5		
100-42-5	スチレン	~ <0.5		*
4435-53-4	3-メトキシブチルアセテート	0.1 ~ 5		
111-76-2	エチレングリコールモノノルマル-ブチルエーテル	0.1 ~ 5		
		~		

## 4. 適用法令

☆ 労働安全衛生法	危険物	:	可燃性ガス
☆ 高圧ガス取締法	適用除外項目対象	:	エアゾール
☆ 消防法	第4類第一石油類 (非水溶性) 危険等級Ⅱ		
☆ 有機溶剤中毒予防規則	第二種有機溶剤		
☆ 船舶安全法	危険物(高圧ガス)		
☆ 化学物質管理促進法(PRTR)	指定化学物質等		
☆ 危険物船舶運送及び貯蔵規則	IMDGコード class2.1 (UN.No.1950)		
☆ 悪臭防止法	第1条 悪臭物質(トルエン、キシレン、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、スチレン)		
☆ 労働安全衛生法	特化則 特別管理物質		
	特化則 第2類物質(*印参照)		
	第57条名称表示物質		
	第57条の2 通知対象物(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、酢酸n-ブチル、エチレングリコールモノノルマル-ブチルエーテル、酸化チタン(ルチル型) 酢酸エチル、酢酸イソブチル、メチルイソブチルケトン、ニトロセルローズ、メタノール、シクロヘキサノン、二酸化ケイ素、スチレン)		